



# Lord Pellet

## Abete e Faggio

Il pellet è un combustibile ricavato dalla pressatura della segatura essiccata e si presenta sotto forma di piccoli cilindri dal diametro di pochi millimetri rappresentando oggi un'alternativa alle tradizionali fonti energetiche di riscaldamento.

È un prodotto completamente realizzato con legno vergine ed ottenuto attraverso semplici operazioni meccaniche, privo di additivi, facilmente utilizzabile e completamente non inquinante in quanto le emissioni di CO2 sono nulle. Viene utilizzato nelle stufe di ultima generazione, in sostituzione ai ceppi di legno comportando pertanto una serie di miglioramenti di tipo ecologico, energetico e di gestione dell'impianto di riscaldamento rispetto alle stufe tradizionali.

In particolare, il pellet misto faggio ed abete "Lord Pellet" è ottenuto da una miscela di segatura di legno vergine di due essenze differenti quali quella di faggio, noto per il suo elevato potere calorifico e l'abete, apprezzato per il basso residuo di ceneri e vanta la caratteristica di essere certificato alla norma europea A2 ISO 17225-2 IT 304.

Il risultato finale di tale prodotto rappresenta un ottimo connubio tra calore e risparmio economico.

## Tannenholz und Buchen

Pellets sind ein Brennstoff, zu dessen Herstellung getrocknetes Sägemehl in die Form kleiner Zylinder mit wenigen Millimetern Durchmesser gepresst wird und der heute eine Alternative zu den herkömmlichen Heizenergiequellen darstellt.

Dieses Produkt wird ohne Zusatzstoffe durch einfache mechanische Bearbeitung aus Rohholz gewonnen, lässt sich leicht handhaben und ist umweltfreundlich, da keine CO2-Emissionen anfallen.

Es wird in Öfen der neuesten Bauart anstelle von Scheitholz verfeuert, was verglichen mit konventionellen Öfen eine ganze Reihe von Verbesserungen in Bezug auf Umwelt, Energieeffizienz und Anlagenbetrieb bedeutet.

Die Mischpellets aus Buchen- und Tannenholz „Lord Pellet“ werden aus dem Sägemehl eines Rohholzgemisches hergestellt, das aus zwei verschiedenen Sorten besteht: Aus Buchenholz, das für seinen hohen Heizwert bekannt ist und aus Tannenholz, das wegen seines geringen Aschegehaltes geschätzt wird. Die Mischpellets sind nach der europäischen Norm A2 ISO 17225-2 IT 304 zertifiziert.

Im Endeffekt ist dieses Produkt der ideale Kompromiss zwischen Wärme und Wirtschaftlichkeit.



## Caratteristiche - Eigenschaften

Materia prima - Rohstoff	Faggio e Abete - Buchen- und Tannenholz
Umidità - Feuchtigkeit	≤ 10 %
Azoto - Stickstoff	≤ 0,5 %
Cloro - Chlor	≤ 0,02 %
Zolfo - Schwefel	≤ 0,05 %
Durabilità meccanica - Mechanische Festigkeit	≥ 97,50 %
Diametro - Durchmesser	6 ± 1 mm
Lunghezza - Länge	3,15 ≤ L ≤ 40 mm
Polveri - Feinanteil	≤ 0,5 %
Ceneri - Aschegehalt	≤ 1,2 %
Densità apparente kg/m <sup>3</sup> - Schüttdichte kg/m <sup>3</sup>	600 ≤ BD ≤ 750
Potere calorifico - Heizwert	4,6 ≤ Q ≤ 5,2 kWh/kg



IT 304



**BRUNNEN**INDUSTRIE  
accende l'ambiente

Brunnen Industrie Srl

36040 Brendola • Via A. Meucci, 18 • Vicenza • Italy

Tel. +39 0444 401.216 • Fax +39 0444 400.248 • info@brunnenindustrie.com